

Характеристики теплиц

	Слава-25	Слава-Люкс	Слава-Агро	Слава-СП	Слава-4	Слава-3	Слава-2	Парник
Назначение	Для применения в приусадебном хозяйстве							
Материал каркаса	Оцинкованная сталь, класс покрытия 140 согласно ГОСТ 52246-2004							
Профиль каркаса	Незамкнутая труба с дополнительными ребрами жесткости							
Размер профиля	25×25×1,5 мм	20×20×1,2 мм						
Кол-во стрингеров	7	-	8	7				6
Шаг каркаса, см	65	100	65				100	
Нагрузка, кг/кв.м	220	Отсутствует	102	73/110*	80/120*	90/135*	100	–
Модуль, м	2						4	2
Вставка, м	2						–	2
Длина мин., м	4							2
Длина макс., м	Кратно 2 м							
Ширина, м	3,0	2,8	3,0		2,5	2,0	1,5	1,3
Высота, м	2,1	2,3		2,1			1,8	0,9
Количество дверей	2							–
Количество форточек	2		В каждой секции	2			–	2 откидные секции
Крепление СПК	Шайбами с прорезиненной прокладкой							
Опции	Арочная форточка, грунтозацепы	Грунтозацепы		Арочная форточка, грунтозацепы			Грунтозацепы	–
Упаковка	Гофрокартон							
Размер упаковки базового модуля, мм	2 коробки 2000×330×100		2000×330×100				2 места	3 места
Вес основного модуля, кг	90		69	55	54	53	55	25
Размер упаковки удлинения, мм	2000×330×80						–	3 места
Вес удлинения, кг	35	36	23	22			–	20

* - нагрузка с усилителем

Возможна установка на фундамент, брус или крепление с помощью грунтозацепов